



ND-12TE-FT

スイングノズルによる高い洗浄効果を実現。

POINT

1

スイングノズルによる高い洗浄効果を実現

上下の洗浄・仕上げノズルにスイング方式を採用。隅々まで効率よく洗浄・仕上げ湯が行き渡り、あらゆる形状の調理器具に対応します。

POINT

2

汚れに応じた洗浄が選択可能

『選択』ボタンを押すだけで洗浄時間を3段階に切り替えることができます。また、洗浄ポンプ圧切替スイッチにより噴射圧も「低圧」・「中圧」・「高圧」の3段階に切り替えられるため、汚れに応じた効果的な洗浄が可能です。

POINT

3

運転準備を自動化 コストダウンを実現

仕上げ湯用ブースターや洗浄タンクへの給湯・加熱といった前準備を自動的に行ない、給湯・加熱・完了の経過状況もランプ表示。バルブ操作や状況点検の必要もなく、ムダを省き、大幅なコストダウン、作業環境の改善が図れます。

POINT

4

自動排水方式を採用

浮遊する洗浄湯の汚れはオーバーフローから排水、さらに、きれいな洗浄湯を維持するために、1サイクルの洗浄が終わると同時にタンク底部から強制的に自動排水させます。

※製品の仕様および外観は、製品改良のために予告なしに変更する場合があります。
※その他の仕様や価格については営業にお問い合わせください。

